

StormFan® 深圳市斯托姆科技有限公司产品编码表

离心风机型号说明 Centrifugal Fans Model description

R	1	G	133	H041	S	024	XXX
1	2	3	4	5	6	7	8

- 1; R: 后倾式离心风机 Backward Curved Centrifugal Fan B: 单入口鼓风机 Single Inlet Blower
 F: 前倾式离心风机 Forward Curved Centrifugal Fan S: 双入口鼓风机 Dual Inlet Blower
- 2; 极数 (AC) / 芯数 (EC/DC) Number of poles (AC) / number of cores (EC/DC)
 (AC) 2-, 4-, 6-, 8- (EC/DC) 1-和 3-芯; (AC) 2-, 4-, 6-, 8- (EC/DC) 1- and 3-core
- 3; D : 三相电机 3-phase motor E: 单相电机 single-phase motor G: DC/EC 电机 DC/EC motor
- 4; 叶轮直径 Impeller diameter 133=133mm 175=175mm 310=310mm 500=500mm 630=630mm
- 5; 出风口高度 Outlet height H041=41mm H120=120mm H070=70mm H160=160mm
- 6; 电机尺寸 Motor dimensions S=72mm D=92mm F=102mm G:=138mm H=158mm K=188mm
- 7; 直流电压 DC Voltage 012=12V 024=24V 036=36V 048=48V 310=DC310V
 交流电压 AC Voltage V23=1~230V T23=3~230V T40=3~400V H28=3~230/400V
- 8; 内部编码 Internal encoding

散热风扇型号说明 Centrifugal Fans Model description

S	25	10	A	05	B	70	XXX
1	2	3	4	5	6	7	8

- 1; S: stormfan 斯托姆风机
- 2; 外框尺寸 Frame size 25=25*25mm 12=120*120 17=172*150 20=Φ200mm 22=225*225mm 28=280*280mm
- 3; 外框厚度 Frame thickness 10=10mm 15=15mm 28=28mm 38=38mm 51=51mm
- 4; 风扇类型 Fan Type A==标准产品 standard product V==高风压风量 High wind pressure
- 5; 直流电压 DC Voltage 05=5V 01=12V 02=24V 03=48V
- 6; 轴承类型 Bearing type B== 2 颗轴承 Two bearings S== 含油轴承 Sleeve
- 7; 转速 Speed 70==7000RPM 30==3000RPM V0==10000RPM V1==11000RPM
- 8; 内部编码 Internal encoding

轴流风机型号说明 Centrifugal Fans Model description

A	3	G	300	F	V23	B	XXX
1	2	3	4	5	6	7	8

- 1; A: 外转子轴流风机 External rotor axial fan
- 2; 极数 (AC) / 芯数 (EC/DC) Number of poles (AC) / number of cores (EC/DC)
 (AC) 2-, 4-, 6-, 8- (EC/DC) 1-和 3-芯; (AC) 2-, 4-, 6-, 8- (EC/DC) 1- and 3-core
- 3; D : 三相电机 3-phase motor E: 单相电机 single-phase motor G: DC/EC 电机 DC/EC motor
- 4; 叶轮直径 Impeller diameter 300=300mm 400=400mm 315=315mm 500=500mm
- 5; 法兰类型 Flange Type F==方盘法兰 Square plate flange S==标配法兰 Standard flange
 T==圆筒法兰 Cylindrical flange
- 6; 直流电压 DC Voltage 012=12V 024=24V 036=36V 048=48V 310=DC310V
 交流电压 AC Voltage V23=1~230V T23=3~230V T40=3~400V H28=3~230/400V
- 7; 吹吸风方向 Blowing suction direction
 B==Air flow from guard grille to motor 风从网罩流向转子头
 S==Air flow from motor to guard grille 风从转子头流向网罩
- 8; 内部编码 Internal encoding